



BASAK

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

ST 7.40, ST 9.35, ST 11.35, ST 13.35 i ST 17.30

- **silnik Perkins** o mocy 100 KM
- **solidna konstrukcja** zapewniająca niezawodne użytkowanie
- **bezkonkurencyjna cena**

email: basak@basaktraktor.pl kom.: 695 440 257, 669 998 006

www.basaktraktor.pl

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

ST 7.40, ST 9.35, ST 11.35, ST 13.35 i ST 17.30



Nowość w ofercie - ładowarki teleskopowe od sprawdzonego, tureckiego producenta ciągników i maszyn rolniczych Basak. Ładowarki teleskopowe Basak to pięć zróżnicowanych modeli: **ST 7.40, ST 9.35, ST 11.35, ST 13.35 i ST 17.30** stworzonych, by usatysfakcjonować nawet najbardziej wymagających operatorów. Hydrostatyczna skrzynia biegów i wykorzystany w ładowarkach Basak silnik Perkins 1104D-44TA gwarantują prostą obsługę maszyny i niezawodność na lata.

	ST 7.40	ST 9.35	ST 11.35	ST 13.35	ST 17.30
SILNIK	PERKINS- 1104D-44TA (TIER 3)	PERKINS- 1104D-44TA (TIER 3)	PERKINS- 1104D-44TA (TIER 3)	PERKINS- 1104D-44TA (TIER 3)	PERKINS- 1104D-44TA (TIER 3)
POJEMNOŚĆ SILNIKA	4490 cm ³	4490 cm ³	4490 cm ³	4490 cm ³	4490 cm ³
MOC SILNIKA	74.5 Kw / 100 hp @ 2200 rpm	74.5 Kw / 100 hp @ 2200 rpm	74.5 Kw / 100 hp @ 2200 rpm	74.5 Kw / 100 hp @ 2200 rpm	74.5 Kw / 100 hp @ 2200 rpm
POMPA HYDRAULICZNA	ZĘBATA	ZĘBATA	TŁOCZKOWA	TŁOCZKOWA	TŁOCZKOWA
WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ	100 l / min	100 l / min	100 l / min	100 l / min	100 l / min
SKRZYNIA BIEGÓW	HYDROSTAT	HYDROSTAT	HYDROSTAT	HYDROSTAT	HYDROSTAT
TRYB JAZDY	4 Koła / Krab / 2 Koła	4 Koła / Krab / 2 Koła	4 Koła / Krab / 2 Koła	4 Koła / Krab / 2 Koła	4 Koła / Krab / 2 Koła
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ JAZDY	40 km / h	30 km / h	30 km / h	30 km / h	30 km / h
WAGA TRANSPORTOWA	7360 kg	9850 kg	10380 kg	11200 kg	12220 kg
SIŁA TRAKCJI	8100 daN	9970 daN	9900 daN	10500 daN	10850 daN
POKONYWANIE WZNIESIEŃ	40%	40%	40%	40%	40%
KĄT NACHYLENIA	120 stop.	135 stop.	135 stop.	135 stop.	135 stop.
UDŹWIG MAKSYMALNY	4000 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3000 kg
UDŹWIG PRZY MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI	3200 kg	2600 kg	2600 kg	2700 kg	1200 kg
UDŹWIG PRZY MAKSYMALNYM ZASIĘGU	1000 kg	600 kg	600 kg	200 kg	700 kg
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	6350 mm	8700 mm	11000 mm	13000 mm	16300 mm
MAKSYMALNY ZASIĘG W PRZÓD	3300 mm	4900 mm	6900 mm	9000 mm	12300 mm
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	60 l	120 l	120 l	120 l	120 l
POJEMNOŚĆ SYSTEMU HYDRAULICZNEGO	90 l	150 l	150 l	150 l	150 l



BASAK